




OHA Pumpenanschluss 90° mit Schraubgewinde 1 1/4" für Schläuche von 8,3-33,5 mm

OHA Pumpenanschluss 90° mit Schraubgewinde 1 1/4" für Anschlüsse an Saug- und Druckpumpen. Durch kürzen des Schlauchstutzens ist der Verbinder geeignet für metrische und imperiale Schlauchabmessungen von 8,3 bis 33,5 mm. Das schlagfeste ABS besticht durch sehr hohe Materialfestigkeit, Abriebfestigkeit, sein geringes Eigengewicht und bietet durch die vorhandenen Rippen eine optimale Verbindung. Durch die vorhandenen Raster wird ein Herausrutschen des Anschlusses erschwert. Gute chemische Beständigkeit.

- Temperaturbereich von 0° C bis +90° C und Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis 90° C
- Maximaler Überdruck: 0,8 bar
- für Schläuche von 8,3-33,5 mm, PN2 60°C




Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5123	5	50		schwarz	

Schlauchverbindungsrohrchen gerade 3/4" Ø 21 x 24 mm, grau

Das schlagfeste Polypropylen (=100% Recyclingmaterial) besticht durch sehr hohe Materialfestigkeit, Abriebfestigkeit, sein geringes Eigengewicht und bietet durch die vorhandenen Rippen eine optimale Verbindung. Der Schlauchanschluss spart ca. 19 Gramm CO2 und 0,48 kWh Primärenergie. Für die Verbindung von Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 21 und 24 mm, z.B. Geräteauslaufschläuche. Durch die vorhandenen Raster wird ein Herausrutschen des Anschlusses erschwert. Gute chemische Beständigkeit.

- Temperaturbereich von 0° C bis +90° C, Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis 90° C
- Einschubtiefe: 30 mm




Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	a-Ø in mm:	Länge in mm:
2304	10	200		grau	21 und 24 mm	75 mm

Schlauchverbindungsrohrchen gerade 3/4" Kunststoff Ø 21 x 24 mm, schwarz

Das schlagfeste Polyamid (=100% Recyclingmaterial) besticht durch sehr hohe Materialfestigkeit, Abriebfestigkeit, sein geringes Eigengewicht und bietet durch die vorhandenen Rippen eine optimale Verbindung. Der Schlauchanschluss spart ca. 19 Gramm CO2 und 0,48 kWh Primärenergie. Für die Verbindung von Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 21 und 24 mm, z.B. Geräteauslaufschläuche. Durch die vorhandenen Raster wird ein Herausrutschen des Anschlusses erschwert. Gute chemische Beständigkeit.

- Temperaturbereich von 0° C bis +90° C, Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis 90° C
- Einschubtiefe: 30 mm




Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	a-Ø in mm:	Länge in mm:
2041	10	100		schwarz	21 und 24 mm	75 mm

OHA-Doppel-Schlauchverbinder gerade 8 mm für Kondensatschläuche

- Doppeltülle aus Kunststoff
- für Kondensatanschluss 8 mm

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	a-Ø in mm:	Länge in mm:
2297	10	100		natur	8 mm	56 mm
2302	10	100		schwarz	8 mm	56 mm



Zapfadapter-Set für Wasserhähne, M22 x 3/4" und M24 x 3/4"

Zapfadapter-Set für Wasserhähne, M22 x 3/4" (19 mm) und M24 x 3/4" (19 mm) mit zwei Schlauchschellen. Kann an Waschbecken- oder Badewannenarmaturen angeschlossen werden.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Adapter 1:	Adapter 2:
3314	1	10		schwarz	M22 x 3/4" (19 mm)	M24 x 3/4" (19 mm)

