


Solar-Verschraubungsdichtungen

- ▶ Silikondichtung versehen mit einer PTFE-Beschichtung
- ▶ Temperaturbeständigkeit bis zu +220°C
- ▶ Beständigkeit gegen Glykol
- ▶ kein Herausrutschen aus der Verschraubung
- ▶ max. Überdruck 7 bar



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Abmessungen in mm:	Anzugsdrehmoment:
8950	25	100		schwarz	3/8"	9 x 15 x 2 mm	5 Nm
8951	25	100		schwarz	1/2"	12 x 18 x 2 mm	5 Nm
8952	25	100		schwarz	3/4"	17 x 24 x 2 mm	7 Nm
8953	25	100		schwarz	1"	23 x 30 x 2 mm	7 Nm
8954	25	100		schwarz	1 1/4"	30 x 44 x 2 mm	10 Nm

Solar-Verschraubungssortiment aus Silikon/PTFE

Solar-Verschraubungsdichtungen aus hochwertigem Silikon in schwarz, einseitig mit PTFE-Beschichtung. Kein Herausrutschen aus der Verschraubung und kein Quetschen bzw. Brechen der Dichtung möglich. Beständig gegen Glykol und Temperaturbeständigkeit bis +220° C.



Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Gesamtinhalt:
8955	1	18		schwarz	210 x 110 x 35 mm	150 Stück

Der Inhalt setzt sich zusammen aus:

St.	Beschreibung:	Abmessungen:
8950	25 Solar-Verschraubungs-Dichtung 3/8"	9,00 x 15,00 x 2,00 mm
8951	25 Solar-Verschraubungs-Dichtung 1/2"	12,00 x 18,00 x 2,00 mm
8952	50 Solar-Verschraubungs-Dichtung 3/4"	17,00 x 24,00 x 2,00 mm
8953	50 Solar-Verschraubungs-Dichtung 1"	23,00 x 30,00 x 2,00 mm