

GEKA® Schlauchboxen

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

Vorteile / Nutzen: **Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar
kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract)
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper
Robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar
 inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl) **mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit**
leicht von der Wand abnehmbar
fertig montiert und sofort einsatzbereit
kompakte Größe
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromten Messing

Betriebsdruck bei +20 °C: 10 bar
 Temperatureinsatzbereich: +4 °C bis +45 °C
 Abmessungen LxBxH cm: 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40
 Lieferumfang: GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";
 GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,
 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch



5



Schlauchgröße	1/2"
Schlauch ID mm	12,5
Schlauchlänge ca. m	15
Zulaufschlauch ca. m	2
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.8710.9

automatisches Aufrollen	stufenlose Arretierung	inkl. Montageset und Wandhalterung	Zulaufschlauch 2 m	ohne Werkzeug verstellbar
inkl. Stecksystem aus Metall	sicherer kontrollierter Einzug	Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch	Schwenkbar 180°	