

Solvant d'assainissement et d'élimination de moisissure

Pour le traitement et l'assainissement du support

Champ d'application :	Pour traiter le support des surfaces couvertes de moisissures, de mousse, ou d'algues avant les revêtements suivants. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.	
Propriétés :	Pénètre profondément le support, et y élimine les spores restantes de moisissure, de mousse ou d'algues ; Qualités fongicides.	
Données techniques :	Composant de base :	solution aqueuse composée de substances désinfectantes et de tensioactifs
	Proportion de mélange : non dilué	
	Rendement : 100 à 120 ml/m ²	
Traitement :	Pulvériser d'abord les surfaces à traiter avec Geiger Stop contre moisissures, mousse et algues, jusqu'à ce leur disparition. Laissez sécher quelques minutes, puis couvrez la surface d'une couche de Geiger Solvant d'assainissement. Appliquez le produit toujours en badigeonnant. Après séchage, repassez le produit sur la surface. Pour un résultat optimal, ajouter Geiger Stop additif couleur hautement concentré à la nouvelle peinture. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.	
Étiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.	
Stockage :	A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec	
Divers :	Utiliser les biocides avec précaution. Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.	
	Bau A-Nr.: N-66986, N-66987 (liste de matières dangereuses utilisées au travail)	
Conditionnement :	Bouteille de 1 000 ml Bidon de 5 l Bidon de 10 l	