



Détachant pour peinture à dispersion DIP

Produit efficace pour détacher toutes les taches de peinture à dispersion (même complètement sèches), les colles à dispersion et les résidus des rubans de protection

Champ d'application :	DIP élimine toutes taches de couleurs, de colorants à dispersion, de vernis et de peintures à huile sur tous supports résistants aux solvants, tels que maçonnerie, bois, verre, moquette ; même déjà sèches. En cas de surfaces plastiques et vernis, tester toujours la tolérance sur un endroit peu visible.
Propriétés :	Solvants à haut point d'ébullition = une longue durée d'action ; Exempt de solvants régénérés, permettant ainsi l'utilisation sur les vêtements de travail et sur les moquettes. Laver les pinceaux durcis après une courte durée d'action.
Données techniques :	Composants de base : solvants et composés aromatiques Proportion de mélange: non dilué Rendement : 100 à 120 ml/m ²
Traitement :	Appliquez le Détachant pour peinture à dispersion DIP au pinceau ou au chiffon sur les endroits à traiter. Laissez tremper environ 15 minutes. Enlevez les résidus de peinture dissous avec un chiffon et lavez-les (pour le lavage nous recommandons Geiger Profi-Star). Appliquez le Détachant pour peinture à dispersion DIP sur les vêtements sales et sur les textiles (tapis), et lavez-les avec un produit détergent après une durée d'action de 15 minutes. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.
Étiquetage :	Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.
Stockage :	A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec
Divers :	Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation. Testez la tolérance au produit sur un endroit peu visible. Assurez une ventilation suffisante lors des travaux.
Conditionnement :	Boîte de 250 ml Boîte de 750 ml Bidon de 5 l