



## Tapetenschutz

### Wasser und schmutzabweisender Schutzfilm

**Anwendungsbereich:** Als Lösungsmittelfreier Überzug bestens geeignet zum Schutz für alle Tapeten, Wandfarben und Natursteine. Nur für Innen geeignet. Das Produkt macht alle Tapeten, Dispersionsfarben usw. abwaschbar und scheuerfest. Tapetenschutz trocknet matt auf. Die Atmungsaktivität wird leicht eingeschränkt.

**Eigenschaften:** Glanzgrad matt  
Vergilbt nicht (lichtecht)

**Technische Daten:** Rohstoffbasis: wassermischbare Polymerisatharze, Wachseulsion  
Ansatzverhältnis: unverdünnt  
Verbrauch: 200 ml/m<sup>2</sup>

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig und fettfrei sein. Die Untergrundtemperatur darf nicht unter 8°C betragen. Tapetenschutz mit einer Lammfellrolle, Flächenstreicher oder Airless-Gerät in 2 Arbeitsgängen jeweils 100 ml/m<sup>2</sup> aufbringen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

**Kennzeichnung:** Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerfähigkeit:** Kühl, dunkel und trocken lagern.

**Sonstiges:** Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.

**Gebindegrößen:** Flasche à 250 ml  
Flasche à 500 ml  
Flasche à 1 000 ml