



SE-1 Anlauger

SE-1 Anlauger ravviva qualsiasi tipo di fondo vecchio e lo rende pulito, ben aderente, opaco e pronto per un nuovo rivestimento

Campo d'impiego: Per un accurato pretrattamento di soffitti e pareti fortemente imbrattate di nicotina, grasso e fuliggine.

Mediante saponificazione sulla superficie, il prodotto rende qualsiasi tipo di fondo vecchio (ad es. vernice) pulito, ben aderente, opaco e pronto per un nuovo rivestimento.

SE-1 Anlauger è adatto anche per la rimozione di cera dalle pareti.

Proprietà: Sgrassante, elevata saponificazione sulla superficie
Adatto anche per la rimozione di cera
SE-1 Anlauger penetra facilmente in tutti i tipi di scanalature, fughe e fessure.
Non corrosivo

Dati tecnici: Materie prime Fosfato trisodico, perossoborato di sodio, metasilicati di base: to di sodio

Rapporto di diluizione: 100 g per 1 l di acqua

Consumo: 100 g per 10 - 15 m²

Applicazione: Sciogliere 100 g di SE-1 Anlauger in 1 litro d'acqua e applicare sulla superficie da trattare con spugna, pennello o spazzola (anche applicazione a spruzzo airless). Far agire per circa 10 minuti, quindi sciacquare con abbondante acqua pulita e far asciugare prima di procedere con un ulteriore trattamento.

Proteggere dagli spruzzi le superfici non soggette a trattamento (se a contatto, risciacquare immediatamente con acqua pulita).

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

Confezioni: Sacchetto da 100 g
Scatola pieghevole da 500 g
Cartone da 5 kg