

Impulsregner mit professionellen Eigenschaften für die oberirdische Bewässerung sehr großer Grünflächen. Ausgestattet mit stabilem und robustem Stativ aus Stahl mit witterungsbeständiger Oberflächenbehandlung.



- ✓ LEICHT EINZUSTELLEN
- ✓ FUNKTIONIERT BEI HOHEM UND NIEDRIGEM DRUCK
- ✓ AUSWAHL DER BEWÄSSERBAREN BEREICHE
- ✓ HÖHENVERSTELLBAR

BESCHREIBUNG

Impulsregner für die Bewässerung von 0° bis 360° großen Sektoren oder mit kontinuierlicher Rotation, montiert auf einem Stativ mit verstellbarer Öffnung und Höhe. Unterer L-förmiger Anschluss für den Wasserdurchfluss. Strahlstörerschraube für ein gleichmäßigeres Sprühbild. Automatische Einstellung bis 4 bar und Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte. Verschleißfester Edelstahlstift und Bronzebuchse. Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung: stabil und mit höhenverstellbarem Aluminiumrohr mit Gewinde 3/4". Praktisches und kompaktes Kit zur Montage ohne Werkzeug. Berechnete Fläche max. 572 m².

Bar	m ²	Øm	l / min
1	296	19,4	9,3
2	401	22,6	11,9
3	531	26,0	14,8
4	572	27,0	16,9



VERPACKUNG



ART.-NR.	VERPACKUNG	STK	BREITE	HÖHE	TIEFE	VOLUMEN	GEWICHT	STK PALETTE
8715		2	60 cm	26 cm	10 cm	0,016 m ³	4,27 kg	96