

Ein Versenkregner von professioneller Qualität. Die Düse hat ein spezielles Design, das höchste Gleichmäßigkeit bei der Bewässerung mit minimalem Wasserverbrauch garantiert.




- ✓ REGULIERBARE WURFWEITE
- ✓ WASCHBARER FILTER

BESCHREIBUNG

Professioneller statischer Regner mit seitlichem Strahl für rechteckige, schmale Flächen. Die Düse mit Profil mit speziellem Design gestattet einen gleichmäßigen und ausgewogenen Niederschlag des Wassers. Schraube zur Wurfweitenregulierung aus Edelstahl. Der Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen. Arbeitshöhe über dem Boden von 4" (10 cm). Max. beregnete Fläche 11,2 m².

BAR	l/min	m ²	A B	
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m	
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m	
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m

VERPACKUNG



ART.-NR.	VERPACKUNG	STK	BREITE	HÖHE	TIEFE	VOLUMEN	GEWICHT	STK PALETTE
90121		12	10 cm	13 cm	39 cm	0,005 m ³	0,95 kg	1440