

Selbstflanschender Verschraubung

- cod. 11134006 - cod. 11134007 - cod. 11134008



MONTAGE:

- Bereiten Sie das entgratete Kupferrohr vor
- Setzen Sie die Mutter in das Kupferrohr ein
- Stecken Sie das Nasenstück auf den Kopf des Geräts und stellen Sie sicher, dass es sich in der richtigen Position befindet
- Ziehen Sie die Mutter manuell am Fitting an und ziehen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel fest

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für: Fluidgruppen I. Beispiel: R290, R600, R600a (Kältemittel)
- Geeignet für: Fluide der Gruppe II. Beispiel: R22, R134a, R404, R407C, R410, R507 (nicht brennbare und ungiftige Kältemittel)
- Einsatztemperaturen: -40°C / +150°C
- Maximaler Betriebsdruck: 140 bar

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11134006	1/4 SPEZIELLEMESSINGVERBINDUNG 1/4, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134007	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 3/8, MIN. VERPACK. 10 ST.
11134008	SPEZIELLE MESSINGVERBINDUNG 1/2, MIN. VERPACK. 10 ST.

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.