



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.501.KS.1 Neu	Edelstahl gebürstet	30–90	4.3	0.8	1	8

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.501.TE.1 Neu	schwarz	30-90	4.3	0.8	1	8
154.502.KS.1 Neu	Edelstahl gebürstet	30-110	4.3	0.8	1	8
154.502.TE.1 Neu	schwarz	30-110	4.3	0.8	1	8
154.503.KS.1 Neu	Edelstahl gebürstet	30-130	4.3	0.8	1	8
154.503.TE.1 Neu	schwarz	30-130	4.3	0.8	1	8
154.504.KS.1 Neu	Edelstahl gebürstet	30-160	4.3	0.8	1	8
154.504.TE.1 Neu	schwarz	30-160	4.3	0.8	1	8

Neue Artikel verfügbar ab 01.04.2026