

ShineWiLan-X2

- Surveillance et maintenance en ligne
- Intégré aux modules Wlan, LAN et Bluetooth
- Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à un mois de données
- Fonction de configuration locale et de mise à jour du micrologiciel



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Fiche technique	ShineWiLan-X2
Paramètres sans fil	
Norme sans fil	802.11 b/g/n BLE:4.2
Gamme de fréquences sans fil	2.4GHz
Puissance d'émission	802.11b: 19.5±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2dBm (@54Mbps) 802.11n: 18±2dBm (@HT20, MCS0) 802.11n: 13±2dBm (@HT20, MCS7) BLE:0±2dBm(@1Mbps)
Sensibilité du récepteur	CCK, 1 Mbps : -97dBm±2dBm CCK, 11 Mbps: -88dBm±2dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -92dBm±2dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -75dBm±2dBm HT20, (MCS0) : -92±2dBm HT20, (MCS7) : -72±2dBm HT40, (MCS0) : -89±2dBm HT40, (MCS7) : -69±2dBm BLE:-93±2dBm (@1M,30.8%PER)
Paramètres du matériel	
Interface de données	USB
Tension nominale	5V(+/-5%)
Consommation électrique typique	2.5W
Affichage	LED
Température de fonctionnement	-30°C ~ +65°C
Température de stockage	-40°C ~ +70 °C
Niveau de protection	IP65
Paramètres d'application	
Serveurs pris en charge	ShineServer
Communication avec l'onduleur	Modbus RTU
Communication avec le serveur	MQTT
Réseaux pris en charge	WiFi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2
Interface de configuration utilisateur	Configuration de l'APP
Intervalle de transmission des données	5 minutes
URL du serveur par défaut	mqtt.growatt.com
Distance théorique de communication	LAN:100m (Cat5e) WiFi:50m (sans obstruction)
Données générales	
Dimensions (L/H/P)	47/152/28mm
Poids	94g
CE, UKCA, SAA, RoHS	