

Befestigungssockel

Ty-Rap® Solar Clip



Eigenschaften

- Kein Montagewerkzeug erforderlich
- geringes Gewicht
- Für Panelrahmenstärken von 1,5 bis 3,0 mm
- Leitungen lassen sich schnell einführen und wieder entnehmen, das vereinfacht das Entfernen, Repositionieren oder Wartungsarbeiten
- Saubere und einfache Montage von bis zu acht Leitungen mit je 6 mm² Leitungsquerschnitt
- Aufgrund des Kunststoffmaterials ist keine Erdung erforderlich
- Trotz Witterungseinflüssen und Vibrationen bleibt die professionelle Leitungsführung der Solaranlage erhalten.

Technische Daten

- Material: Strapazierfähiges, witterungsbeständiges Acetal
- Einsatztemperatur: -65 °C bis +90 °C
- Farbe: Schwarz
- Weitere Eigenschaften: UV-resistent
- Material: Hitzestabilisiertes Polyamid 6.6
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +105 °C
- Farbe: Schwarz
- Weitere Eigenschaften: UV-resistent

Ty-Rap® Solar Clip aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem Acetal

Typ	Bestellnummer	Form	Leitungsführung	Panelrahmenstärke mm	Max. Bündel ø mm	Leitungs- kapazität Anzahl	VPE Stück
TC401	7TAG009900R0007	U	vertikal	1,5 bis 3,0	7,8	4	100
TC402	7TAG009900R0005	U	horizontal	1,5 bis 3,0	7,8	4	50
TC403	7TAG009900R0006	W	horizontal	1,5 bis 3,0	7,8	8	50

Ty-Rap® Solar Clip aus hitzestabilisiertem Polyamid 6.6

Typ	Bestellnummer	Form	Leitungsführung	Panelrahmenstärke mm	Max. Bündel ø mm	Leitungs- kapazität Anzahl	VPE Stück
GD-001-TB	7TAG009900R0000	U	vertikal	1,5 bis 3,0	7,8	4	100
TC412X	7TAG009900R0008	U	horizontal	1,5 bis 3,0	7,8	4	50
TC413X	7TAG009900R0009	W	horizontal	1,5 bis 3,0	7,8	8	50