

1 HiFLAP

Die Kombination aus Hi-Flap-Technologie und Pyramidenlochdesign reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für Gangunterstützung durch Dämpfung, Ableitung, Energierückgabe und sorgt für eine größere seitliche Stabilität während der Bewegung.

2 STOFFSCHLEIFE FÜR EINFACHES ANLEGEN

3 ABGESCHRÄTE FERSE
Designed für Fahrer

4 DÄMPFUNGSEFFEKT
Polstereffekt durch kissenförmige Elemente in der Fußsohle.

5 LADDER GRIP
Um mehr Halt auf den Sprossen der Treppe zu bieten, und reduziert den Druck auf die Fußsohle

6 SCUFF CAP
Abriebfeste Zehenkappe für zusätzliche Haltbarkeit

7 ESD - HOHE ELEKTROSTATISCHE LEITFÄHIGKEIT FÜR ATEX-UMGEBUNGEN UND EPA-ZONEN

Dank der schnellen und effektiven Ableitung elektrostatischer Ladungen wird das Risiko unerwünschter Entladungen deutlich reduziert. Dies bietet zuverlässigen Schutz sowohl in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) als auch für empfindliche elektronische Komponenten in Elektrostatik-Schutzzonen (EPA).

OBERMATERIA

Tech-Gewebe

FUTTER

SmellStop

Futter aus technischem **3D-Gewebe** für maximale Atmungsaktivität mit **antibakterieller Behandlung***, die der Vermehrung von Bakterien und schlechten Gerüchen dauerhaft entgegenwirkt.

EINLEGESOHL

Dry'n Air COMFORT CUB3

Neue Innensohle für maximalen Komfort. Innovative Materialien sorgen für **Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Dämpfung**.
Ergebnis: **Gewichtsreduzierung, trockene Füße und Energieaufnahme** zur Maximierung des Gleichgewichts und zur Verringerung der Fußermüdung

DURCHTRITTHEMMUNG
FRESH'N FLEX SUPERLIGHT

Neuer hochleistungsfähiger, durchstichfester und elektrisch isolierender Einsatz. Standard 20345-2022 PS (Nagel 3mm - Kraft 1100 Newton)..

SCHUTZKAPPE
SlimCap

SOHLE

AirTech® + tpu-skin®

DIE ECHE ERMÜDUNGSEHMENDE SOHLE.

Eine exklusive Technologie, patentiert von Base Protection, die eine extrem kompakte und trotzdem haltbare Laufsohle erlaubt.

Das Ergebnis: **höhere Flexibilität und optimales Schockdämpfungseffekt**



EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE



LONDON

B1704B

Reihe

RUN@WORK



(20345-2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR



Größen **35 - 48**

Weite



* SmellStop Deluxe: Behandlung mit Silberionen (CAS-Nr. 7440-22-4), Natriumcarbonat (CAS-Nr. 497-19-8) und Zinkoxid (CAS-Nr. 1314-13-2).

