

1 HiFLAP

Die Kombination aus Hi-Flap-Technologie und Pyramidenlochdesign reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für Gangunterstützung durch Dämpfung, Ableitung, Energierückgabe und sorgt für eine größere seitliche Stabilität während der Bewegung.

2 STOFFSCHLEIFE FÜR EINFACHES ANLEGEN

3 ABGESCHRÄTE FERSE

Designed für Fahrer

4 DÄMPFUNGSEFFEKT

Polstereffekt durch kissenförmige Elemente in der Fußsohle.

5 LADDER GRIP

Um mehr Halt auf den Sprossen der Treppe zu bieten, und reduziert den Druck auf die Fußsohle

6 SCUFF CAP

Abriebfeste integrierte Überkappe für längere Haltbarkeit

7 ESD - HOHE ELEKTROSTATISCHE LEITFÄHIGKEIT FÜR ATEX-UMGEBUNGEN UND EPA-ZONEN

Dank der schnellen und effektiven Ableitung elektrostatischer Ladungen wird das Risiko unerwünschter Entladungen deutlich reduziert. Dies bietet zuverlässigen Schutz sowohl in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) als auch für empfindliche elektronische Komponenten in Elektrostatik-Schutzonen (EPA).

BASE — FEEL THE COMFORT



OBERMATERIA

Mikrofaser

FUTTER

SmellStop

Futter aus technischem **3D-Gewebe** für maximale Atmungsaktivität mit **antibakterieller Behandlung***, die der Vermehrung von Bakterien und schlechten Gerüchen dauerhaft entgegenwirkt.

EINLEGESOHLE

Dry'n Air COMFORT CUB3

Neue Innensohle für maximalen Komfort. Innovative Materialien sorgen für **Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Dämpfung**.

Ergebnis: **Gewichtsreduzierung, trockene Füße und Energieaufnahme** zur Maximierung des Gleichgewichts und zur Verringerung der Fußermüdung

DURCHTRITTHEMMUNG

FRESH'N FLEX SUPERLIGHT

Neuer hochleistungsfähiger, durchstichfester und elektrisch isolierender Einsatz. Standard 20345-2022 PS (Nagel 3mm - Kraft 1100 Newton)..

SCHUTZKAPPE

SlimCap

SOHLE

AirTech® + tpu-skin®

DIE ECHTE ERMÜDUNGSEHMENDE SOHLE.

Eine exklusive Technologie, patentiert von Base Protection, die eine extrem kompakte und trotzdem haltbare Laufsohle erlaubt.

Das Ergebnis: **höhere Flexibilität und optimales Schockdämpfungseffekt**



EMPFOHLENE ARBEITSBEREICHE



ATHENS
B1711A
Reihe
RUN@WORK



(20345-2022
+ A1:2024)
S3S ESD LG SC FO SR



Größen **35 - 48**

Weite



* SmellStop Deluxe: Behandlung mit Silberionen (CAS-Nr. 7440-22-4), Natriumcarbonat (CAS-Nr. 497-19-8) und Zinkoxid (CAS-Nr. 1314-13-2).