

5. Grundeinstelltabelle

Brennermodell	Feuerungs- leistung	Ölmassen- strom	Öldüse		Öldruck	Gebläse- druck	Stauscheibe Skala	Luftdrossel Skala	Abstand Stauscheibe -Öldüse	Distanzring
	[kW]	[kg/h]	[Usgal/h]	α	[bar]	[mbar]	[mm]	[%]	[mm]	[mm]
HL60 ALV.2/AL.2	16	1,35	0,40	60°S	12,9	2,0	0	16	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	18	1,52	0,50	60°S	7,8	2,1	1	18	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	20	1,69	0,50	60°S	9,5	2,1	2	19	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	22	1,85	0,50	60°S	11,3	2,0	3	20	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	24	2,02	0,55	60°S	11,5	2,0	5	22	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	26	2,19	0,60	60°S	10,2	2,0	6	24	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	28	2,36	0,60	60°S	11,9	2,0	7	26	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	30	2,53	0,65	60°S	11,0	2,0	8	28	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	32	2,70	0,75	60°S	9,5	2,0	9	30	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	34	2,87	0,75	60°S	10,7	2,0	10	34	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	36	3,04	0,85	60°S	9,1	2,0	11	36	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	38	3,20	0,85	60°S	10,3	2,0	12	38	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	40	3,37	0,85	60°S	11,3	2,0	13	42	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	42	3,54	1,00	60°S	11,0	2,0	14	46	4	2,5
HL60 ALV.2/AL.2	44	3,71	1,00	60°S	12,0	2,0	15	50	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	36	3,04	0,85	60°S	9,1	2,0	4	36	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	38	3,20	0,85	60°S	10,3	2,0	5	38	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	40	3,37	0,85	60°S	11,3	2,0	7	40	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	42	3,54	1,00	60°S	11,0	2,0	8	44	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	44	3,71	1,00	60°S	12,0	2,0	10	50	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	46	3,88	1,10	60°S	11,0	2,0	11	54	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	48	4,05	1,10	60°S	11,6	2,0	12	58	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	50	4,22	1,10	60°S	12,8	2,0	13	64	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	52	4,38	1,25	60°S	9,4	2,0	15	68	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	54	4,55	1,25	60°S	10,2	2,0	17	72	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	56	4,72	1,25	60°S	11,1	2,0	18	78	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	58	4,89	1,25	60°S	11,9	2,0	20	90	4	2,5
HL60 BLV.2/BL.2	60	5,06	1,35	60°S	11,1	2,2	20	100	4	2,5
HL60 ELV.2-S	16	1,35	0,40	60°H	10,7	2,0	1	14	4	2,5
HL60 ELV.2-S	18	1,52	0,50	60°H	7,7	2,0	2	16	4	2,5
HL60 ELV.2-S	20	1,69	0,50	60°H	9,7	2,0	3	20	4	2,5
HL60 ELV.2-S	22	1,85	0,50	60°H	11,4	2,0	4	22	4	2,5
HL60 ELV.2-S	24	2,02	0,55	60°H	10,3	2,0	5	24	4	2,5
HL60 ELV.2-S	26	2,19	0,60	60°H	9,2	2,0	6	25	4	2,5
HL60 ELV.2-S	28	2,36	0,60	60°H	10,7	2,0	7	26	4	2,5
HL60 ELV.2-S	30	2,53	0,60	60°H	12,5	2,0	8	28	4	2,5
HL60 ELV.2-S	32	2,70	0,65	60°H	10,8	2,0	9	30	4	2,5
HL60 ELV.2-S	34	2,87	0,75	60°H	11,2	2,0	10	34	4	2,5
HL60 ELV.2-S	36	3,04	0,75	60°H	12,8	2,0	11	36	4	2,5
HL60 ELV.2-S	38	3,20	0,85	60°H	10,2	2,0	12	38	4	2,5
HL60 ELV.2-S	40	3,37	0,85	60°H	11,9	2,0	14	42	4	2,5
HL60 ELV.2-S	42	3,54	1,00	60°H	10,8	2,0	15	44	4	2,5
HL60 ELV.2-S	44	3,71	1,00	60°H	12,0	2,0	16	50	4	2,5
HL60 ELV.2-S	46	3,88	1,10	60°H	10,0	2,0	17	54	4	2,5
HL60 ELV.2-S	48	4,05	1,10	60°H	11,0	2,3	17	60	4	2,5
HL60 FLV.2-S	38	3,20	0,85	60°H	10,2	2,0	8	40	4	2,5
HL60 FLV.2-S	40	3,37	0,85	60°H	11,9	2,0	9	42	4	2,5
HL60 FLV.2-S	42	3,54	1,00	60°H	11,0	2,0	10	46	4	2,5
HL60 FLV.2-S	44	3,71	1,00	60°H	12,0	2,0	12	52	4	2,5
HL60 FLV.2-S	46	3,88	1,10	60°H	10,0	2,0	14	54	4	2,5
HL60 FLV.2-S	48	4,05	1,10	60°H	11,0	2,0	15	60	4	2,5
HL60 FLV.2-S	50	4,22	1,25	60°H	9,0	2,0	17	64	4	2,5
HL60 FLV.2-S	52	4,38	1,25	60°H	9,8	2,0	20	72	4	2,5
HL60 FLV.2-S	54	4,55	1,25	60°H	10,5	2,2	20	76	4	2,5
HL60 FLV.2-S	56	4,72	1,25	60°H	11,5	2,3	20	92	4	2,5