



— PRODUKTDATENBLATT

AT10C Work



AT10C Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zuverlässiges Licht ist unverzichtbar – besonders im Notfall. Hier kommt die Ledlenser AT10C Work ins Spiel. Das netzbetriebene Task Light lässt sich unkompliziert in Zelten, an Gerüsten oder Raumdecken befestigen und sorgt für dauerhafte und effiziente Beleuchtung für Katastrophenhilfe, Feuerwehr oder auf Außenbaustellen.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Extrem leuchtstarkes Task Light mit bis zu 5000 Lumen, 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur
- Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light
- Flexible Anbringung via Klettverschluss und M10-Innengewinde für Stativ- oder Wandmontage
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67) und robustes Aluminiumgehäuse
- Bluetooth-ready⁶, Controller für Area Lights separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	1365
Material	Aluminiumlegierung, PC, Nylon
Dimensionen	373 x 106 x 41

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40
Chemikalienbeständigkeit	Alkohol, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, Diesel, Motoröl, Hydrauliköl
Robustheitscode	IK07

LICHTFUNKTIONEN	
Warmweiß Main: Power, 75%, 50%, 25%, 10%	

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	96
Farbe	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	3000 bis 6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LICHTWERTE - Warmweiß Main					
	Power	75%	50%	25%	10%
Lichtstrom [lm]	5000	4000	2750	1600	500
Leuchtweite [m]	100	90	75	60	30
Leuchtdauer [h]	-	-	-	-	-

SCHALTER
Multifunktions-Schalter

FEATURES
Reduced Peripheral Glare, Tunable White, Chemikalienresistent, Transportsperre, Memory Function

TECHNOLOGIEN
Multi-Concentrated Light, Cooling Technology, Temperature Control System

AT10C Work

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSMITTEL	
Verpackungsart	Case
Lieferumfang	Netzteil Area Lights, Diffusor - AF
Art.-Nr.	502916
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	249

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	36.5 x 13.2 x 30
Bruttogewicht [g]	3715
GTIN-13	4058205033237

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	2
Dimensionen B x H x T [cm]	48.5 x 34 x 21.5
Bruttogewicht [g]	8000
GTIN-13	4058205033213

VERPACKUNGSMITTEL	
Verpackungsart	Case
Lieferumfang	Netzteil Area Lights, Diffusor - AF
Art.-Nr.	503081
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	249

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	36.5 x 13.2 x 30
Bruttogewicht [g]	3715
GTIN-13	4058205036375

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	2
Dimensionen B x H x T [cm]	48.5 x 34 x 21.5
Bruttogewicht [g]	8000
GTIN-13	4058205036368

AT10C Work

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	SP502910_CC	Charging Set for Area Lights - 50W	39.90 €

AT10C Work

PRODUKTSERIE

Elektrik, Sanitär, Maler- und Lackierarbeiten, Großbaustelle oder DIY: Die Ledlenser Area Lights begleiten dich zuverlässig bei der Arbeit. Wir wissen: Du willst deinen Job machen – und bist dabei auf Licht angewiesen. Helles Licht, um große Baustellen auszuleuchten. Warmes Licht, um dein Projekt ins beste Licht zu rücken. Homogenes Licht für Detailarbeiten. Portables Licht für unterwegs und stationäres Licht für eine konstante Beleuchtung. Unsere Area Lights sind die perfekte Lösung für alle diese Anwendungsfälle und machen so deinen Job leichter.

AT10C Work

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

7) Bis zu 35 % höhere Beleuchtungsstärke (Lux) im Vergleich zu Produkten der Ledlenser iF-Serie bei gleichem Lichtstrom (Lumen)