



— PRODUKTDATENBLATT

AL10R Work



PRODUKTBESCHREIBUNG

360°-, 240°- oder 120°-Beleuchtung großer Innen- und Außenbaustellen war nie leichter: Die drei Lichtpaneele unserer Ledlenser AL10R Work lassen sich separat ein- und ausschalten. So kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, Energie einsparen und Lichtverluste reduzieren.



- Leistungsstarke Laterne mit bis zu 6300 lm, 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur
- 3 separat schaltbare Lichtpaneele für eine effiziente Beleuchtung
- Hybrid Power; leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67)
- Flexible Anbringung via Silikonhaken und Gewinde für Stativmontage

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	1397
Material	Aluminiumlegierung, PC
Dimensionen	110 x 390 x 110
ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	10.8
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	4700
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	50.76 Wh
Batterie austauschbar	Nein
Aufladezeit [min]	390
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand, Laufzeitanzeige
WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40
Chemikalienbeständigkeit	Alkohol, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, Diesel, Motoröl, Hydrauliköl
Robustheitscode	IK07

LICHTFUNKTIONEN

Warmweiß Main: Power, 75%, 50%, 25%, 10%

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	72
Farbe	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	3000 bis 6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LICHTWERTE - Warmweiß Main

	Power	75%	50%	25%	10%
Lichtstrom [lm]	6300	5100	3600	1800	750
Leuchtweite [m]	60	50	40	30	15
Leuchtdauer [h]	1	1.25	2	4	9.5

SCHALTER

Multifunktions-Schalter

FEATURES

Tunable White, Memory Function, Transportsperre, Chemikalienresistent

TECHNOLOGIEN

Hybrid Power, Temperature Control System, Cooling Technology



VERPACKUNGSMFORMATIONEN	
Verpackungsart	Case
Lieferumfang	Netzteil Area Lights, Diffusor - AL10R
Art.-Nr.	502917
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	299

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	36.5 x 13.2 x 30
Bruttogewicht [g]	3920
GTIN-13	4058205033268

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	2
Dimensionen B x H x T [cm]	39.5 x 34 x 29
Bruttogewicht [g]	8500
GTIN-13	4058205033244

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	503016	Extension Cable 5 m	29.90 €
Fernbedienungen	503018	Controller for Area Lights	39.90 €
	503212	Tripod 3m	149.00 €
	503230	Double light mount bracket	29.90 €

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Ladegeräte & Kabel	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Ladegeräte & Kabel	SP502917_CC	Charging Set for Area Lights - 100W	59.90 €

PRODUKTSERIE

Elektrik, Sanitär, Maler- und Lackierarbeiten, Großbaustelle oder DIY: Die Ledlenser Area Lights begleiten dich zuverlässig bei der Arbeit. Wir wissen: Du willst deinen Job machen – und bist dabei auf Licht angewiesen. Helles Licht, um große Baustellen auszuleuchten. Warmes Licht, um dein Projekt ins beste Licht zu rücken. Homogenes Licht für Detailarbeiten. Portables Licht für unterwegs und stationäres Licht für eine konstante Beleuchtung. Unsere Area Lights sind die perfekte Lösung für alle diese Anwendungsfälle und machen so deinen Job leichter.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre.
Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.