



DCE050N-XJ

18 Volt Akku-Transferpumpe - Basisversion

- Vielseitige Förderfähigkeit: Unterstützt sowohl Wasser als auch Wasser-Glykol-Gemische, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hohe Durchflussrate: Sorgt für effizientes Arbeiten und schnelle Ergebnisse.
- Kompakte Bauweise: Leicht und einfach zu handhaben, ideal für den Transport und den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
- Flexible Positionierung: Horizontale und vertikale Standfüße ermöglichen den Einsatz auch in begrenzten Räumen.
- Automatische Abschaltung schützt das Gerät vor Schäden durch Trockenlauf und erhöht die Langlebigkeit.
- Selbstschließende Batteriefachdeckel schützt Batterie und Gerät vor Regen und Wasserschäden.
- Schlauchkappen schützen die Anschlüsse vor Beschädigungen während des Transports.
- Einfache Wartung: Abnehmbarer Impeller und Sichtfenster ermöglichen schnellen Austausch und einfache Überprüfung des Zustands.
- Standard-Schlauchanschlüsse: Erleichtern die schnelle und einfache Verbindung von Schläuchen.
- Intuitive LED-Anzeige: Bietet schnelle Problemerkennung und erleichtert die Diagnose.

Serienmäßiger Lieferumfang

- 1x DCE050N
- 2x Edelstahl-Schlauchadapter

Technische Daten:

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Außengewinde
Schutzart	IPX4

Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe	7,5 m
Förderkapazität (5Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60°C
Gewicht ohne Akku	4,0 kg