

**VENTILADAPTER  
FÜR DIE WAND  
BLAUFAST  
RPW 200x55/75x2 M**


Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für Wandmontage und Anschluss eines Wandlüftungsgitters 200x55 an BlauFast Rohre.



- Der Kasten ist aus Metall gefertigt und mit Polypropylenstützen versehen.
- Der Dichting **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	2,8	2,6
60	2	2,7	2,4

Abmessungen, mm	∅ D	H	H1	L	B
BlauFast RPW 200x55/75x2 M	84	112	75	204	177



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RPW 200x55/75x2 M	8029240

**METALL-VENTILADAPTER  
FÜR DIE WAND  
BLAUFAST  
RPWB 200x55/75x2 M**


Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für Wandmontage und Anschluss eines Wandlüftungsgitters an BlauFast Rohre.



- Der Kasten ist aus Metall gefertigt und mit Polypropylenstützen versehen.
- Der Dichting **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	2,5	2,5
60	2	3,3	2,9

Abmessungen, mm	∅ D	H	H1	L	B
BlauFast RPWB 200x55/75x2 M	84	110	75	225	237



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RPWB 200x55/75x2 M	8023316

**VERBINDUNGS- UND BEFESTIGUNGSELEMENTE**


**RUNDFLANSCH  
BLAUFAST RKF 75**

Zum Anschluss der Lüftungsrohre an die Verteilerkästen.



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichting **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	L
BlauFast RKF 75	84	66	77



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RKF 75	8023576


**RUNDER  
VERSCHLUSSRING  
BLAUFAST RS 75**

Zur Fixierung des Lüftungsrohres im Flansch BlauFast RKF.



- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RS 75	91	13



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RS 75	8023507


**RUNDER BLINDDECKEL  
FÜR ROHRE  
BLAUFAST RKP 75**

Zur Abdeckung der Rohröffnungen.



- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	L
BlauFast RKP 75	63	75	20



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RKP 75	8023590