


### RUNDER BLINDDECKEL FÜR FLANSCH RKF 75 BLAUFAST RFP 75

Zum Verschließen der unbenutzten Flansche an den Verteilerkästen.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Abmessungen, mm | Ø D | Ø D1 | L  |
|-----------------|-----|------|----|
| BlauFast RFP 75 | 77  | 95   | 32 |



| Produktname     | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| BlauFast RFP 75 | 8023552       |


### BLINDDECKEL DES VERTEILERKASTENS BLAUFAST RSP 75

Zum Verschließen der unbesetzten Öffnungen der Verteilerkästen.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Abmessungen, mm | Ø D | L  |
|-----------------|-----|----|
| BlauFast RSP 75 | 96  | 29 |



| Produktname     | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| BlauFast RSP 75 | 8023521       |


### RUNDER DICHRING BLAUFAST RL 75

Zum Abdichten der Lüftungsrohre mit Ø 75 mm und der Blinddeckel BlauFast RFP.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Abmessungen, mm | Ø D |
|-----------------|-----|
| BlauFast RL 75  | 79  |



| Produktname    | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| BlauFast RL 75 | 8023613       |


### RUNDE VERBINDUNGSMUFFE BLAUFAST RM 75

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für den Anschluss der Lüftungsrohre.



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Abmessungen, mm | Ø D | L  |
|-----------------|-----|----|
| BlauFast RM 75  | 79  | 95 |



| Produktname    | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| BlauFast RM 75 | 8027598       |


### RUNDE VERBINDUNGSMUFFE BLAUFAST MH 75/204x60

Zum Anschluss der Lüftungsrohre BlauFast mit Ø 75 mm und BlauPlast FK 204x60 mm



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Abmessungen, mm       | Ø D | Ø D1 | H  | L  | B   | B1  |
|-----------------------|-----|------|----|----|-----|-----|
| BlauFast MH 75/204x60 | 84  | 91   | 60 | 98 | 217 | 204 |



| Produktname           | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| BlauFast MH 75/204x60 | 8028427       |

### RUNDBOGEN BLAUFAST RB 75


Zur Verbindung von Lüftungsrohren mit Ø 75 mm im 90°-Winkel.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus PVC hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

| Förderleistung, m³/h | Druckabfall, Pa |
|----------------------|-----------------|
| 30                   | 2,7             |

| Abmessungen, mm | Ø D | H   | L   |
|-----------------|-----|-----|-----|
| BlauFast RB 75  | 78  | 129 | 178 |



| Produktname    | Artikelnummer |
|----------------|---------------|
| BlauFast RB 75 | 8028281       |