


**RUNDER BLINDDECKEL  
FÜR FLANSCH RKF 63  
BLAUFAST RFP 63**

Zum Verschließen der unbenutzten Flansche der Verteilerkästen.



Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	L
BlauFast RFP 63	69	80	30



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RFP 63	8023545


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**BLINDDECKEL  
FÜR VERTEILERKÄSTEN  
BLAUFAST RSP 63**

Zum Verschließen der unbesetzten Öffnungen an den Verteilerkästen.



Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RSP 63	84	29



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RSP 63	8023514


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDER DICHRING  
BLAUFAST RL 63**

Zum Abdichten der Lüftungsrohre mit ∅ 63 mm und Blinddeckel BlauFast RFP.



Abmessungen, mm	∅ D
BlauFast RL 63	67



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RL 63	8023606


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDE  
VERBINDUNGSMUFFE  
BLAUFAST RM 63**

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zum Anschluss der Lüftungsrohre.



Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RM 63	70	95



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RM 63	8027581


- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDE  
VERBINDUNGSMUFFE  
BLAUFAST MH 63/204x60**

Zum Anschluss der Lüftungsrohre BlauFast mit ∅ 63 mm und BlauPlast FK 204x60 mm.



Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	H	L	B	B1
BlauFast MH 63/204x60	72	79	60	104	217	204



Produktname	Artikelnummer
BlauFast MH 63/204x60	8028410


- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDE LUFTDROSSEL  
BLAUFAST RD 63**

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Zur Regelung des Luftdurchsatzes im Lüftungsrohr.



Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RD 63	50	14



- Werden von der Innenseite des Verteilerkastens **BlauFast SR** her in die Flansche **BlauFast RKF** eingesetzt. Zur Regelung des Luftdurchsatzes unbenötigte Ringe abschneiden.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Produktname	Artikelnummer
BlauFast RD 63	8027826

