


**RUNDER BLINDDECKEL
FÜR FLANSCH RKF 75
BLAUFAST RFP 75**

Zum Verschließen der unbenutzten Flansche an den Verteilerkästen.



Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	L
BlauFast RFP 75	77	95	32



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RFP 75	8023552


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**BLINDDECKEL
DES VERTEILERKASTENS
BLAUFAST RSP 75**

Zum Verschließen der unbesetzten Öffnungen der Verteilerkästen.



Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RSP 75	96	29



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RSP 75	8023521


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDER DICHRING
BLAUFAST RL 75**

Zum Abdichten der Lüftungsrohre mit ∅ 75 mm und der Blinddeckel BlauFast RFP.



Abmessungen, mm	∅ D
BlauFast RL 75	79



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RL 75	8023613


- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDE
VERBINDUNGSMUFFE
BLAUFAST RM 75**

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für den Anschluss der Lüftungsrohre.



Abmessungen, mm	∅ D	L
BlauFast RM 75	79	95



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RM 75	8027598


- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

**RUNDE
VERBINDUNGSMUFFE
BLAUFAST MH 75/204x60**

Zum Anschluss der Lüftungsrohre BlauFast mit ∅ 75 mm und BlauPlast FK 204x60 mm



Abmessungen, mm	∅ D	∅ D1	H	L	B	B1
BlauFast MH 75/204x60	84	91	60	98	217	204



Produktname	Artikelnummer
BlauFast MH 75/204x60	8028427

- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C


**RUNDBOGEN
BLAUFAST RB 75**

Zur Verbindung von Lüftungsrohren mit ∅ 75 mm im 90°-Winkel.



Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	2,7

Abmessungen, mm	∅ D	H	L
BlauFast RB 75	78	129	178



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RB 75	8028281

- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus PVC hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C