


RUNDER BLINDDECKEL FÜR FLANSCH RKF 75 BLAUFAST RFP 75

Zum Verschließen der unbenutzten Flansche an den Verteilerkästen.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	L
BlauFast RFP 75	77	95	32



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RFP 75	8023552


BLINDDECKEL DES VERTEILERKASTENS BLAUFAST RSP 75

Zum Verschließen der unbesetzten Öffnungen der Verteilerkästen.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø D	L
BlauFast RSP 75	96	29



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RSP 75	8023521


RUNDER DICHRING BLAUFAST RL 75

Zum Abdichten der Lüftungsrohre mit Ø 75 mm und der Blinddeckel BlauFast RFP.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø D
BlauFast RL 75	79



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RL 75	8023613


RUNDE VERBINDUNGSMUFFE BLAUFAST RM 75

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden. Für den Anschluss der Lüftungsrohre.



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø D	L
BlauFast RM 75	79	95



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RM 75	8027598


RUNDE VERBINDUNGSMUFFE BLAUFAST MH 75/204x60

Zum Anschluss der Lüftungsrohre BlauFast mit Ø 75 mm und BlauPlast FK 204x60 mm



- Das BlauFast Rohr wird mit dem mitgelieferten Verschlussring **BlauFast RS** fixiert.
- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	H	L	B	B1
BlauFast MH 75/204x60	84	91	60	98	217	204



Produktname	Artikelnummer
BlauFast MH 75/204x60	8028427

RUNDBOGEN BLAUFAST RB 75


Zur Verbindung von Lüftungsrohren mit Ø 75 mm im 90°-Winkel.



- Der Dichtring **BlauFast RL** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus PVC hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	2,7

Abmessungen, mm	Ø D	H	L
BlauFast RB 75	78	129	178



Produktname	Artikelnummer
BlauFast RB 75	8028281