

VERBINDUNGS- UND BEFESTIGUNGSELEMENTE


OVALER BLINDDECKEL FÜR ROHRE BLAUFAST OKP 52/60

Zum Abdichten der Enden von 117×52 Rohren und Verhindern von Schmutzeintrag in das Rohr während der Bau- und Montagearbeiten.

- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Abmessungen, mm	H	H1	L	B	B1
BlauFast OKP 52/60	52	64	63	117	134



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OKP 52/60	8084409


OVALER BLINDDECKEL FÜR FLANSCH BLAUFAST OFP 52

Zum Verschließen offener Flansche an den Verteilerkästen.

- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OFP 52	53	35	118



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OFP 52	8084416


OVALER VERBINDUNGSRING BLAUFAST OL 52

Zum Abdichten der 117×52 mm Lüftungsrohre und Blinddeckel für BlauFast Flansche.

- Aus Synthesekautschuk hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Abmessungen, mm	H	B
BlauFast OL 52	58	123



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OL 52	8084423

OVALE VERBINDUNGSMUFFE BLAUFAST OM 52

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden.
Für Anschluss der Lüftungsrohre mit 117×52 mm.

- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OM 52	8084430

OVALER HORIZONTALER BOGEN BLAUFAST OBH 52

Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden.
Für eine Verbindung der 117×52 mm Lüftungsrohre im 90°-Winkel.

- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C



Produktname	Artikelnummer
BlauFast OBH 52	8084454

OVALER VERTIKALER BOGEN BLAUFAST OBV 52



Für Zu- und Abluftsysteme in Wohngebäuden.
Für eine Verbindung der 117×52 mm Lüftungsrohre im 90°-Winkel.

- Anschlussabmessungen: 117×52 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast OL 52** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C




Produktname	Artikelnummer
BlauFast OBV 52	8084447

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OM 52	63	130	145



Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	1,6

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OBH 52	58	200	139



Förderleistung, m³/h	Druckabfall, Pa
30	2,5

Abmessungen, mm	H	L	B
BlauFast OBV 52	61	127	139

