

Artikelnummer: 00 844 28 99

Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - Selbstschlussknopf SC
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Werkstoff: Betätigung Messing, Gehäuse Edelstahl 1.4404, Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV, Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom, Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Zertifikate: Belgaqua

Lieferdaten

- Gewicht: 12,00 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox	ArtikelNr.: 00 850 28 99
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	ArtikelNr.: 08 481 06 99 oder
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	ArtikelNr.: 08 482 06 99 oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	ArtikelNr.: 00 849 28 99 oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox	ArtikelNr.: 00 851 28 99 oder
Thermostatgriff EasyGrip	ArtikelNr.: 29 192 06 99
Probenahmeventil COMFORT Flex	ArtikelNr.: 01 823 00 99
Duschkopf Aerosolarm	ArtikelNr.: 01 814 06 99

