

# Storatherm Aqua AF 300/1M\_B, ballon d'eau potable avec jaquette synthétique, blanc, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

N° d'art.: 7861800



## Caractéristiques

Type	AF 300/1M_B
Couleur	blanc
Type d'isolation	jaquette synthétique
Épaisseur d'isolation	51,5 mm
Classe d'efficacité énergétique	B
Volume nom.	296 l
Volume nom. tube ondulé	9 l
Construit en fonction de	EN 12897
Nombre de manchons	1 St.
Température de service adm. échangeur de chaleur	110 °C
Pression de service max. admissible	10 bar
Pression de service adm. échangeur de chaleur	16 bar
Pression de service	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Raccord manchon EEHR	G 1 1/2"
Raccord eau potable	R 1"
Raccord surface(s) de chauffe	R 1"
Raccord de circulation	R 3/4"
Raccord eau froide / eau chaude	R 1"
Raccord aller / retour	R 1"
Indice NL conventionnel	11,1
Pertes de maintien à température	70 W
Surface de chauffe supérieure	1,28 m²
Diamètre	700 mm
Hauteur max.	1294 mm
Profondeur	779 mm
Cote de basculement env.	1452 mm
Poids	82,80 kg

## Description

### Storatherm Aqua

Ballon d'eau chaude sanitaire pour le chauffage indirect de l'eau potable en version verticale avec un échangeur de chaleur intérieur.

Réservoir en acier S235JR+AR, conception selon DIN EN 12897 et directive Équipements sous pression 2014/68/UE. L'émaillage pour une eau potable à hygiène irréprochable est réalisé selon DIN 4753 T3.

Ballon d'eau potable jusqu'à 500 litres avec système isolant non amovible à haute efficacité, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2; ballon d'eau potable avec une contenance > 500 à 1 000 litres avec isolation 100 mm, ballon d'eau potable avec une contenance > 1.000 litres avec isolation amovible en non-tissé 120 mm, conformément à DIN 4102-1, classe de matériaux B2. Les réservoirs jusqu'à 2.000 litres sont livrés avec une isolation. Les réservoirs à partir de 3.000 litres sont transportés à l'horizontale, sans isolation. L'isolation est à commander séparément.

Ballon d'eau potable disponible jusqu'à une contenance de 500 litres dans les classes d'efficacité énergétique A, B et C. Ballon d'eau potable avec une contenance > 500 litres uniquement disponible dans la classe d'efficacité énergétique C.

Les pertes de maintien à température ont été mesurées sur des bancs d'essai à certification externe.