



# KUGELSTECKDOSE POWERGLOBE MIT SCHALTER 1,4M WEISS-SCHWARZ KUGELSTECKDOSE POWERGLOBE

0015420102

4006341711366

EMP604K

## STECKDOSENLEISTEN



- **SPEZIELL** - aus 1 mach 4, formschöne Kugelsteckdose für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich
- **FUNKTIONELL** - mit quersitzenden Steckdosen ideal für Winkelstecker
- **SOLIDE** - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, einpoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Gruppe        | Tischsteckdose mit Sonderfunktion |
| Artikelnummer | 0015420102                        |
| EAN-Nummer    | 4006341711366                     |


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Breite netto mm                                   | 90 mm                           |
| CE Zeichen                                        | Ja                              |
| Nennstrom                                         | 16.000 mA                       |
| Nennspannung                                      | 230 V                           |
| Schutzklasse                                      | I                               |
| Ausführung                                        | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Leiternennquerschnitt                             | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| Leistung                                          | 3.680 W                         |
| Kabeltyp                                          | H05VV-F                         |
| Anschlussart                                      | sonstige                        |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F) | 4                               |
| Frequenz                                          | 50 Hz                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Zugentlastung              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ader-Zahl                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IP-Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausführung der Oberfläche      | unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gewicht netto gr               | 374 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe / Tiefe netto mm          | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kabellänge                     | 1,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Länge netto mm                 | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanische Beanspruchung      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Volumen in cm³                 | 729<br>cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsbereich              | innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe                          | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung                   | Aus 1 mach 4 - formschöne Kugelsteckdose PowerGlobe für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. |

## MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*