LED FEUCHTRAUM- & AUSSENLEUCHTE GLOBE SENSOR OVAL 10 W, GRAU

LED OVAL-AUSSENLEUCHTE GLOBE MIT 360° SENSOR

2101012020	4048599113509	JR0410MR

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN

- BAUART - stabile LED Wand- und Deckenleuchte in ovaler Bauform für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 168 mm x 115 mm x 71 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 950 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- SPEZIELL - integrierter 360° HF-Bewegungssensor für automatisches Licht bei Bewegung
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Armaturen
Artikelnummer	2101012020
EAN-Nummer	4048599113509

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	115 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Schutzklasse	II
Ausführung	Bewegungsmelder
Leistung	10 W
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Frequenz	5.800.000.000,0 Hz
Geeignet für Wandmontage	Ja
Mit Lichtsensor	Ja

Max. Reichweite	8 m
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP54
Mit Schutzabdeckung	Ja
Min. Einschaltdauer	5 s
Max. Einschaltdauer	5 min
Mit Betriebsgerät	Ja
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Frequenzband	5.875,0 MHz
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	950 lm
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Ausstrahlungswinkel	118 °
Energieeffizienzklasse	D
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	160 g
Höhe / Tiefe netto mm	71 mm
Länge netto mm	168 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	1.372 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Beschreibung	Die ovale LED Feuchtraumleuchte Globe Sensor eignet sich durch ihre stabile Bauform als Wand- oder Deckenleuchte, ideal für Keller, Garage und Carport. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien. Über den integrierten HF-Sensor (Bewegungsmelder) kann das Licht automatisch bei Bewegung geschaltet werden. Reichweite, Einschaltdauer und Helligkeit des HF-Sensors können je nach Bedarf in verschiedenen Stufen eingestellt werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten.

MEDIA

Schutzartzeichen	

IP54

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten