

BALLISTOL LUBRIFIANT SEC CÉRAMIQUE

Caractéristiques du produit

Lubrification sèche à particules de céramique lubrifiante pour une meilleure transition du frottement statique au frottement dynamique

Particularités

- Pour une lubrification et une glissance durables
- Lubrification sèche et solide hygiénique, sans mains grasses
- Aucune adhérence de saleté ou de poussière sur la surface traitée
- Aucune formation de boues lubrifiantes gênantes
- Plage de température d'utilisation de -55 °C à +1 000 °C

Utilisation / conseils pratiques

Bien agiter (env. 20 secondes) et vaporiser à une distance de 10 à 25 cm. Sec et résistant après un court instant.

Dans les zones sensibles à faible coefficient de frottement, par exemple lors de la manipulation de textiles ou de papier, ou en cas de forte poussière

Pour réduire le frottement des galets et paliers, glissières et rails de guidage (par exemple dans l'industrie du bois et du papier), câbles de traction et guidages télescopiques, engrenages et roues dentées, ainsi que tous types de plastiques

Pour la lubrification des tiroirs de four (par exemple les fours de cuisson)



Disponible en	Réf. art.
200 ml	25630
400 ml	25640
5 litres	25650

Caractéristiques physiques et chimiques

- État physique : aérosol
- Aspect : incolore, limpide
- Odeur : semblable à l'alcool
- pH : à l'état de livraison env. 7,5 (à 20 °C)
- Point d'éclair : env. -104 °C (propane)
- Point d'ébullition : env. 78 °C, pression 1013 mbar
- Pression de vapeur : env. 60 hPa (20 °C, liquide)
- Densité relative : env. 0,82 g/cm³ (20 °C, liquide)

- Solubilité : miscible à l'eau en toute proportion
- Limite inférieure d'explosivité : 1,5 % vol. (propane)
- Limite supérieure d'explosivité : 10,9 % vol. (propane)
- Plage de temp. d'utilisation : -40 °C à env. 250 °C

Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux.

Avantages importants du produit

- Particules de céramique ultra-fines pour une lubrification durable
- Sans huile ni graisse
- Hygiénique, propre et respectueux de l'environnement
- Lubrification et glissance durables
- Optimise le passage du frottement statique au dynamique
- Compatible avec tous matériaux (métal, plastique)
- Ne résinifie pas
- Sans huile ni silicone
- Réduction du frottement



Autres produits de la gamme technique BALLISTOL

- Huile anticorrosion premium
- Huile d'atelier multi-usages
- Graisse multi-usages
- Huile de silicone
- Huile pour mécanique de précision



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
D-84168 Aham
Phone. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
export@ballistol.de
www.ballistol.de