

LOOP Weiß Matt



Abbildung nur zu Illustrationszwecken

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Nab.	Tiefe	Leistung bei Δt 50°C 75/65-20	Leistung bei Δt 42,5°C 70/55-20	Leistung bei Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Gewicht	Wass.	Hybrid
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAENB1115800	1240	550	400	50	440	361	236	1,216	10,6	5,0	-


STANDARDMÄSSIG GELIEFERT IN MATTWEISS – RAL 9003 MATT.
Für Farbbad-Versionen ist die siebte Stelle der Art.-Nr. durch „9“ anstelle von „N“ zu ersetzen.

Technische Eigenschaften


Material: Stahl UNI EN 10130:2007
Gerade Rohre
Maximum Betriebsdruck: 8 bar
Prüfdruck: 10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse und serienmäßiger Lieferumfang:

- 2 Anschlüsse 1/2", Innengewinde (zwei rechtwinklige Anschlüsse unten an den Sammelrohren).
 - Installations Set mit:
 - Tragkonsolen EASY FIT
- Bei den Ausführungen RAL sind verchromte Konsolen vorgesehen.



Standardkonfiguration



Die Maße sind in mm angegeben