



## TFMND:

Schalldämpfer mit hoher Biegefähigkeit zum Anschluss von Luftdurchlässen an das Rohrsystem.  
Außenmantel aus mehreren überlappenden Lagen sandwichartig mit Polyester verleimtem Aluminium,  
Innenrohr aus gerilltem, perforiertem Aluminium, dazwischen Mineralwolle,  
Nippel kalibriert mit EPDM-Doppellippendichtung zum Anschluss an Rohrleitungen,  
Muffe aus verzinktem Stahlblech zum Anschluss an ein Tellerventil oder Gerätestutzen.

Mineralwolle nichtbrennbar gem. DIN EN 13501, Brandverhalten A1,  
Toxikologie: Das Fasermaterial ist sowohl nach der Gefahrenstoff-Verordnung  
als auch nach EG-Richtlinie 97/69 frei von krebserzeugender Wirkung.

Betriebsdruck max.: 2500 (Pa),  
Luftgeschwindigkeit max.: 15 (m/s),  
Standardlänge: 600 mm , 1200 mm.

Für den sicheren Transport und Lagerung 1200 mm langer Schalldämpfer, wird der Schalldämpfer auf eine Länge von 600 mm gestaucht und bei Montage wieder auf Anwendungslänge gestreckt.

## TFND:

Wie TFMND jedoch, beiderseits ein Nippel mit Dichtung, zum Einbau im Rohrsystem.

## TFM:

Wie TFMND jedoch, beiderseits eine Muffe, zum Anschluss an Formteile.

