



DCLE15211R-QW

USB-C Rotationslaser mit rotem Laserstrahl

- Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser für schnelle und präzise Einrichtung
- Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb sowie Dual-Slope-Technologie ($\pm 10^\circ$) für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Drei Rotationsgeschwindigkeiten (150 / 300 / 600 U/min) für optimale Sichtbarkeit und variable Anpassung an die gegebenen Verhältnisse
- Detektor mit großer Detektionsfläche und Millimeter-Anzeige für exakte Ausrichtung
- Robustes, ergonomisches Design mit Soft-Grip-Gummi, staub- und wassergeschützt nach IP66
- Arbeitsbereich bis zu 600 m und Genauigkeit von $\pm 2,2$ mm auf 30 m für präzise Messungen
- Integrierter Akku aufladbar via USB-C mit bis zu 40 Stunden Laufzeit und integrierter Akku-Kapazitätsanzeige
- Ergonomischer Tragegriff für komfortablen Transport
- Automatische horizontale Selbstnivellierung für schnelle und präzise Einrichtung

Serienmäßiger Lieferumfang

- Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK-Box VI

Technische Daten

Laserdiode	630 – 680 nm, Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 2,2 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 RPM
Lasersichtbarkeit	40 m (600 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope-Funktion	Dual Slope
Lotpunkte	1 (Oben)
Stromversorgung	Integrierter Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 40 h / ca. 1 h
Schutzart	IP66
Stativaufnahme	5/8"
EAN	5054905336196