



## DCH416NT-XJ

**54 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 32mm (bürstenlos), 4,5 Joule, UTC - Basisversion**

- Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
- Gummierte Griffbereiche und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

#### Serienmäßiger Lieferumfang:

- SDS-plus Akku-Kombihammer
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- T STAK™-Box VI

#### **Technische Daten**

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Akku-Technologie                                              | 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Leerlaufdrehzahl (min-1)                                      | 0 – 725                    |
| Leerlaufschlagzahl (min-1)                                    | 0 – 4.200                  |
| Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)                        | 4,5                        |
| Werkzeugaufnahme                                              | SDS-plus                   |
| Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)                                | 10 - 24                    |
| max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm)                        | 32 / 13 / 32               |
| max. Bohr-Ø Bohrkronen (mm)                                   | 80                         |
| Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku; kg)                               | 5,4                        |
| EAN                                                           | 5035048839003              |
| Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s <sup>2</sup> ) | 6,3                        |
| Unsicherheitsfaktor K1 (m/s <sup>2</sup> )                    | 1,5                        |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> (dB(A))                      | 92,0                       |
| Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> (dB(A))                   | 103,0                      |
| Unsicherheitsfaktor (dB(A))                                   | 3,0                        |