

MOD 3~10K TL3-XH(BP)



-
- Prêt pour la batterie, à l'épreuve du futur
 - Deux MPP Trackers
 - SPD de type II sur les côtés DC et AC
 - Protection active contre les arcs électriques
 - Surveillance de l'autoconsommation 24h/24



Fiche technique	MOD 3000TL3-XH	MOD 4000TL3-XH	MOD 5000TL3-XH	MOD 6000TL3-XH	MOD 7000TL3-XH	MOD 8000TL3-XH	MOD 9000TL3-XH	MOD 10KTL3-XH
Data d'entrée (DC)								
Max. puissance Pv conseillé	6000W	8000W	10000W	12000W	14000W	16000W	18000W	20000W
Max. voltage DC	1100V							
Voltqge démarrage	160V							
Voltage nominal	600V							
MPPT plage de voltage	140V-1000V							
No. de MPP trackers/chaîne par MPP tracker	2/1							
Max. courant d'entréepar MPP tracker	16A							
Max. courant court-circuit par MPP tracker	20A							
Data entré (DC batt.)								
Batteries compatibilité	APX 5.0-30.0P-S1/S2/S4 (5kWh-30kWh)							
Plage voltage d'opération	600 V-950 V							
Max. courant opération	11A				18.5A			
Max. puissance de charge	6000W				10000W			
Max. puissance décharge	3300W	4400W	5500W	6600W	7700W	8800W	9900W	11000W
Data sortie (AC)								
AC puissance nominale	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W
Max. AC puissance apparente	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA	7700VA	8800VA	9900VA	11000VA
Voltage nominal (plage*1)	220V/380V, 230V/400V (340-440V)							
AC fréquence réseau (plage*1)	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)							
Max. courant sortie	5.0A	6.7A	8.3A	10.0A	11.7A	13.3A	15.0A	16.7A
Facteur de puissance ajustable	0.8leading...0.8lagging							
THDi	<3%							
AC type connexion reseau	3W+N+PE							
Data sortie (Backup*2)								
Max. puissance apparente	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA	7000VA	8000VA	9000VA	10000VA
AC voltage nominal	230V/400V							
AC fréquence réseau	50/60Hz							
Efficacité								
MAX. efficacité	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.6%	98.6%	98.6%	98.6%
Efficacité européenne	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%
MPPT efficacité	99.9%							
Module protection								
DC protection inversion polarité	Oui							
Interrupteur DC	Oui							
AC/DC protection surtension	Type II/Type II							
Surveillance résistance isolation	Oui							
AC protection court-circuit	Oui							
Surveillance faute de terre	Oui							
Surveillance réseau	Oui							
Protection anti-îlotage	Oui							
Contrôle courant résiduel	Oui							
Surveillance faute sur chaîne	Oui							
AFCI protection*3	Oui							
Informations générales								
Dimensions (W / H / D)	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm
Poids	12.5kg	12.5kg	12.5kg	12.5kg	14kg	14kg	14kg	14kg
Plage température opération	-25°C ... +60°C							
Puissance conso. nocturne	< 5.5W							
Topologie	Sans transformateur							
Refroidissement	Convection naturelle							
Degré de protection	IP66							
Humidité relative	0~100%							
Altitude	4000m							
DC connexion	H4/MC4(Optional)							
AC connexion	Connecteur							
Ecran	OLED+LED/WIFI+APP							
Interfaces: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF	Oui/Oui/Option/Option/Option/Option							
Garantie:10 ans	Oui							
CE, VDE 0126, Greece, EN 50549, C10/C11, VFR 2019, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI 0-21, N 4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS 4777, UNE 217001, UNE 206007, PO12.2								

*1 La plage de tension AC et la plage de fréquence peuvent varier en fonction de la norme de réseau du pays concerné. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
*2 La fonction de backup est prête pour la version BP avec l'étiquette « Backup » en utilisant les dispositifs SYN50-XH-30 ou SYN100-XH-30.
*3 La fonction AFCI doit être activée après l'installation.