

1

- Vorteil / Nutzen: **Betriebsdruck bis max. 40 bar, entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®**
- Material:.....Messing CW617N
- Klauenabstand:einheitlich 40 mm., kombinationen untereinander möglich kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen
- Vakuumbeständigkeit:.....bis 10 m Wassersäule (WS)
- Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
- Dichtung:serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C), patentiert**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
- Optionen:.....auf Wunsch GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringe Form 300, patentiert, in den Qualitäten EPDM (300EPDM) und FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 (300V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich
- Anwendungsbereich:.....für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche

Das Original



GEKA® plus Schlauchstücke

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseineinbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	160	150	160	120	100	100	60
Katalog Nr.	40100	40101	40102	40103	40104	40106	40107
Artikel Nr.	04.0100	04.0101	04.0102	04.0103	04.0104	04.0106	04.0107

Das Original



GEKA® plus Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	150	160	160	140	100	90
Katalog Nr.	40108	40109	40110	40111	40113	40114	40116
Artikel Nr.	04.1108	04.1109	04.1110	04.1111	04.1113	04.1114	04.1116

Das Original



GEKA® plus Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	170	180	180	170	160	130	110
Katalog Nr.	40119	40109A	40110A	40111A	40113A	40114A	40116A
Artikel Nr.	04.2119	04.2109	04.2110	04.2111	04.2113	04.2114	04.2116

Das Original



GEKA® plus Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	240
Katalog Nr.	40118
Artikel Nr.	04.3118

GEKA® plus Kettchen

Material: Stahl verzinkt

Für alle GEKA® plus Blindkupplungen mit Bohrung



Länge ca. mm	270
VE Stück	25
Katalog Nr.	6620
Artikel Nr.	61.6620