

GEKA® plus Schnellkupplungen K für Trinkwasser



Das Original

- Vorteil / Nutzen: **entspricht der Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550, Registriernummer DW-0310BT0218**
- Material:..... Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen
- Betriebsdruck: **max. 40 bar.** Entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
- Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule (WS)
- Temperatureinsatzbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
- Dichtung: serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtungen Form 300 NBR (300D), für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270, patentiert,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
- Optionen: auf Wunsch dazu Schmutzsiebe zur Selbstmontage erhältlich
- Anwendungsbereich: **bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.**

1

Für Trinkwasser



GEKA® plus Schlauchstücke K

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseineinbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
VE Stück	10	10	10	10	10	10	5
Umkarton Stück	160	150	130	120	100	70	60
Katalog Nr.	40100K	40101K	40102K	40103K	40104K	40106K	40107K
Artikel Nr.	02.0100	02.0101	02.0102	02.0103	02.0104	02.0106	02.0107

Für Trinkwasser



GEKA® plus Gewindestücke K mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM. KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	160	160	140	100	120
Katalog Nr.	40109K	40110K	40111K	40113K	40114K	40116K
Artikel Nr.	02.1109	02.1110	02.1111	02.1113	02.1114	02.1116

Für Trinkwasser



GEKA® plus Gewindestücke K mit Außengewinde

Außengewinde mm

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	180	170	160	130	110
Katalog Nr.	40109AK	40110AK	40111AK	40113AK	40114AK	40116AK
Artikel Nr.	02.2109	02.2110	02.2111	02.2113	02.2114	02.2116

Für Trinkwasser



GEKA® plus Blindkupplung K

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Katalog Nr.	40118K
Artikel Nr.	02.3118

Besonderer Hinweis: Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA® plus Kupplungen aus Edelstahl eingesetzt werden.