

BCG® 10 Pool

LIQUIDE ANTI FUITE
PISCINE

Liquide anti fuite Piscine

BCG® 10 Pool

BCG® 10 Pool élimine les fuites dans les piscines



Rapport de mélange :	Jerrycan
1 :1000 = 1 litre de BCG 10 Pool pour 1000 litres d'eau de piscine	5,0 litres 10,0 litres

REMARQUE !

BCG 10 Pool étanchéfie les bassins en béton et à segments. L'aspect de la piscine ne change pas.

IMPORTANT !

Il peut y avoir de nouveau des fuites après un tremblement de terre.

Ne pas utiliser lors d'une dureté de l'eau de plus de 25° (dureté allemande).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Verrouiller ou arrêter la pompe de circulation et les filtres. Verser la quantité adéquate de BCG 10 Pool dans la piscine. Éliminer immédiatement le concentré de BCG 10 Pool des objets (carrelage, lavabos, etc.) avec de l'eau au risque sinon de provoquer une cristallisation que l'on ne peut pas éliminer. Établir une circulation sans filtre dans la piscine. Ceci peut avoir lieu par une pompe eaux de pluie/eaux sales qui est posée dans la piscine. Faire fonctionner la circulation pendant 1 à 3 jours jusqu'à ce que la piscine soit étanchéifiée. Puis vider la piscine et éliminer le surplus de produit au niveau de la ligne d'eau.

Les mesures de prudence usuelles lors de la manipulation de produits chimiques doivent être respectées !

Tenir hors de portée des enfants !

Rapport de mélange :

1 :1000 = 1 litre de BCG 10 Pool pour 1000 litres d'eau de piscine

Stockabilité :

5 ans à partir de la date de fabrication, à mettre à l'abri du gel

Élimination :

Voir la fiche de sécurité.

Nos indications sont le reflet des expériences actuelles. Sous réserve de modifications techniques.