

Winkelschleifer

GA5040R

1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen. Integrierte SJS2-Schwingungstechnik. Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,5 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0088381688291

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8
Schutzhaube 125 mm



153489-2
Seitengriff 36



Optionales Zubehör

122911-0
Schutzhaube 125 mm



123145-8
Schutzhaube 125 mm



153489-2
Seitengriff 36



194514-0
Seitengriff Antivibration



198719-4
Schmutzgitter-Set



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837672-6
Tiefziehteil f. MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

