


lino SofTouch Waschtischarmatur ST10, mit Mischung, verchromt



Hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur:

- zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- je nach Betätigungsdauer kann die Wasserlaufzeit verändert werden (Laufzeit  $12 \pm 3$  s bei Betätigungsdauer von 1 s)
- Temperatur frei wählbar über Verstellhebel
- Heißwasserbegrenzung einstellbar
- funktionssichere Druckkartusche
- vandalengeschützte Hydraulikkartusche durch begrenzten Betätigungsweg der Betätigungskappe
- Gehäuse und Betätigungskappe: Edelstahl verchromt

Mischung: mit Mischung, mit Mischerhebel zur Temperaturregulierung  
Farbe: verchromt



- Betriebsdruck: 0,5 – 10 bar
- Durchflussmenge: 6 l/min (3 bar)
- Wassertemperatur (max.): 80 °C
- Auslösekraft (max.): 15 N (unabhängig vom Betriebsdruck)
- Druckschläuche: ca. 350 mm
- Eckventilanschlüsse: G 3/8
- Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
- Strahlwinkel: 40°
- Auslaufhöhe: 83 mm
- Ausladung: 90 mm
- Normen: DIN EN200, EN 816; CE