



Beschreibung

Revisionsdeckel mit Kantenschutz,
Dichtung aus Polyethylenschaum,
Rote Polyamid-Drehgriffe,
Werkstoff: Stahlblech, sendzimier verzinkt,
sichere Handhabung beim Ein- und Ausbau,
Temperaturbeständig: von -70°C bis 70°C,
Dichtheitsklasse D / ATC 2: -750 bis 2000 Pa,
Druckbeständig bei richtiger Montage: -5000 Pa bis + 5000 Pa.

RDRKS:

Für Rohreinbau.

RDKKS:

Für Kanaleinbau.

RDKS:

Kantenschutzband für Wanddicken bis 2 mm,
selbstklebend auf Rollen á 100 m,
aus Moosgummi-Elastomer auf Chloroprenkautschuk- Basis, ohne Silikon,
Kleber: Acrylat-Kleber, wasserbeständig,
Temperaturbeständig: von -30°C bis 100°C,
Gute Ozon-, Witterungs-, Alterungs- und Salzwasserbeständigkeit.



Type	Ausschnitt		DN	Gewicht (kg)
	L (mm)	B (mm)		
RDRKS180100	180	80	100	0,32
RDRKS180125	180	80	125	0,32
RDRKS200140150	200	100	140 + 150	0,43
RDRKS200160180	200	100	160 + 180	0,43
RDRKS200200224	200	100	200 + 224	0,43
RDRKS200250280	200	100	250 + 280	0,43
RDRKS200315355	200	100	315 + 355	0,43
RDRKS300355	300	200	355	1,14
RDRKS300400	300	200	400	1,14
RDRKS300500	300	200	500	1,14
RDRKS400560	400	300	560	2,1
RDRKS400630	400	300	630	2,1

Type	Ausschnitt		Gewicht (kg)
	L (mm)	B (mm)	
RDKKS200100	200	100	0,33
RDKKS300200	300	200	1,01
RDKKS400300	400	300	1,91
RDKKS500400	500	400	3,73
RDKKS600500	600	500	5,36