



## LED tube T8 7,5W 1100Lm 4000K 60 cm



Diese LED-Röhre mit T8-Fassung ist der perfekte moderne Ersatz für Ihre alten Leuchtstofflampen. Mit einer Helligkeit von 1100Lm Licht bei nur 7,5W Energieverbrauch verbraucht sie nur die Hälfte der Energie, die Ihre alten Leuchtstofflampen verbrauchen. Diese stabile Glasröhre ist aufgrund ihrer PET-Sicherheitsbeschichtung bruchsicher und hat eine Lebensdauer von 50.000, was sie besonders umweltfreundlich macht. Die Röhre hat eine neutralweiße Farbtemperatur von 4000K, was sie zur perfekten Beleuchtungslösung für Arbeitsbereiche, Büros und Räume macht, in denen Sie eine Arbeitsplatzbeleuchtung benötigen. Größe des Produkts: 60 cm.

**Artikelnummer** 600741\_01

**EAN** 8718692548503

**Marke**



### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	1100 lm
Lichtstromeffizienz	147 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	18 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	190 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7.50 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.04 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP20
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20   45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikelhöhe	604 mm
Abmessung des Artikeldurchmessers	27 mm
Nettogewicht des Artikels	0.15 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silver
Diffusormaterial	Glas
Diffusor-Ausführung	PET-Folie
Bezeichnung der Lampe	T8
Lampenfassung	G13
Material der Lampenfassung	Aluminium

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	195
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	310
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	everlight
Anzahl LEDs	45 Stück
Einschaltstrom	15A/5us

### Logistic data

Zolltarifnummer	85395000
Länge der Einzelverpackung	73.30 cm
Breite der Einzelverpackung	3.00 cm
Höhe der Einzelverpackung	3.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.15 kg
Länge der Verpackungseinheit	77.30 cm
Breite der Verpackungseinheit	20.60 cm
Höhe der Verpackungseinheit	8.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	10 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	2.10 kg
m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.01 m <sup>3</sup>