



## Led Luminaire with Tube 2100LM 14W 120cm



Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte kann in jedem Raum verwendet werden. Aufgrund der staubdicht und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller. Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Die Lampen werden nicht warm ungeachtet ihrer Leistung von 150 LM/W. Diese LED Leuchte wird mit Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüssen und einer 14-Watt-LED-Röhre von hoher Qualität geliefert. Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer. Produktabmessungen: 1265x72x86mm

**Artikelnummer** 2400202\_01

**EAN** 8718692545038

**Marke**



### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2100 lm
Lichtstromeffizienz	150 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	36 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.00 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.07 A
Leistungsfaktor	0.90
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Grad der Verschmutzung	2
Betriebstemperatur	-20   45 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1265 mm
Abmessung der Artikelhöhe	72 mm
Abmessung der Artikelbreite	86 mm
Nettogewicht des Artikels	1.60 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Transparent

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	Typ der Kabeldurchführung	M16 Kunststoff
Dimmmethode	nicht dimmbar		
Glühdrahttest	650 °C	<b>Logistic data</b>	
Max. Menge bei 10A	100	Zolltarifnummer	9405409000
Sicherungsautomat		Länge der Einzelverpackung	1267.00 cm
Max. Menge bei 16A	162	Breite der Einzelverpackung	74.00 cm
Sicherungsautomat		Höhe der Einzelverpackung	88.00 cm
LED-Typ	SMD 2835	Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.80 kg
LED-Marke	everlight	Länge der Verpackungseinheit	128.50 cm
Anzahl LEDs	81 Stück	Breite der Verpackungseinheit	27.60 cm
Einschaltstrom	22A/5.5us	Höhe der Verpackungseinheit	22.00 cm
		Menge in Verpackungseinheit	9 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	16.20 kg
		m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.08 m <sup>3</sup>
		Anzahl pro Innenkarton	1 Stück