



## LED-Strahler 50W 4000LM IP65



Industriescheinwerfer für den schweren Innen- und Außeneinsatz. Dieser Scheinwerfer hat eine Helligkeit von 4000 Lumen, flimmerfrei bei einem Stromverbrauch von nur 50W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Er wird mit einem 5 m langen Kabel geliefert, das für den rauen Außeneinsatz geeignet ist (H07RN-F). Schutzklasse II und eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

**Artikelnummer** 300271

**EAN** 8720246200164

**Marke**

LED's work

### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	4000 lm
Lichtstromeffizienz	80 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	100 °
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	50.00 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.24 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	SANAN
Anzahl LEDs	50 Stück

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur	-25   40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	214 mm
Abmessung der Artikelhöhe	185 mm
Abmessung der Artikelbreite	310 mm
Nettogewicht des Artikels	1.73 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Opal
Kabeltyp	H05RN-F 2X1.0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	5.00 meter
Farbe des Kabels	Schwarz
Kabelende	EU plug

### Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	11.00 cm

Breite der Einzelverpackung	22.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	29.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.85 kg
Länge der Verpackungseinheit	35.00 cm
Breite der Verpackungseinheit	47.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	31.00 cm
Menge in Verpackungseinheit	6 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	10.80 kg
m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.05 m <sup>3</sup>