

# LED Strahler 150W 12000LM Class 2



Industriescheinwerfer für den schweren Innen- und Außeneinsatz. Dieser Scheinwerfer hat eine Helligkeit von 12000 Lumen, flimmerfrei bei einem Stromverbrauch von 150W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Er wird mit einem 5 m langen Kabel geliefert, das für den rauen Außeneinsatz geeignet ist (H07RN-F). Schutzklasse II und eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

**Artikelnummer** 300273 **EAN** 8720246200188

Marke



## Lighting parameters

Lichtstrom gesamt 12000 Im Lichtstromeffizienz 80 lm/W Lichtfarbe 4000 K Bezeichnung Lichtfarbe Neutralweiß Farbwiedergabeindex ≥80 SDCM-Wert <6 100° **Abstrahlwinkel** Flackerfrei Ja

### **Electrical parameters**

Leistungsaufnahme im 150.00 W Ein-Zustand 220 | 240 V Eingangsspannung Eingangsfrequenz 50/60 Hz Eingangsstrom 0.73 A 0.90 Leistungsfaktor THD 20.00 % Schutzklasse Ш Art der Vorschaltgeräts Netz Marke des **OEM** Vorschaltgeräts Befestigung des auf der Platine Vorschaltgeräts Dimmmethode nicht dimmbar Glühdrahttest 650°C SMD 2835 LED-Typ LED-Marke Sanan

300 Stück

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50) 25000 Stunden
Schutzart (IP) IP65
Betriebstemperatur -25 | 40 °C
Energieklasse (EU A+
874/2012)
Energieklasse (EU F
2019/2015)

#### Mechanical parameters

Abmessung der

Artikellänge	
Abmessung der	185 mm
Artike <b>l</b> höhe	
Abmessung der	416 mm
Artikelbreite	
Nettogewicht des Artikels	2.80 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Opal
Kabeltyp	H07RN-F 2X1.0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	5.00 meter
Farbe des Kabels	Schwarz
Kabelende	EU plug

319 mm

Anzahl LEDs