

PUR-Aktivator LOS 16 / 200 ml

LOS 16 wird dort eingesetzt, wo eine schnelle Aushärtung von PUR-Dicht- und Klebstoffen gefordert wird.

LOS 16 verringert die Fixierzeiten der einzelnen Werkstücke. Die Reaktion der Klebstoffe ist u. a. abhängig von den zu verklebenden Materialien.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Vor dem Aufsprühen empfiehlt es sich, die Oberfläche aufzurauen. LOS 16 auf die Klebefuge beziehungsweise auf die Klebeflächen vor dem Aufbringen des Klebstoffes dünn sprühen. Etwa 5 – 10 Minuten ablüften lassen. Die Oberfläche muss vor dem Aufbringen der Reparaturmasse vollständig trocken sein.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Chem. Zusammensetzung:	Zubereitung aus Aktivatoradditiv, Lösemitteln, und Druckgasgemisch
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Typisch
Dichte (20°C):	0,65 g/ml
Flammpunkt:	<-20°C
Viskosität:	nicht bestimmt
Haltbarkeit:	12 Monate bei 20°C
Ökologie:	WGK 1 – schwach wassergefährdend
Gebinde:	200-ml-Spraydose / 24-er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.