

GEKA® plus Zweiwegeventile

Vorteil / Nutzen:.....**Ventile einzeln regulier- und abstellbar**



GEKA® plus Zweiwegeventil

Serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C), patentiert**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", festmontiert

Nenngröße	1/2"
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Katalog Nr.	333C
Artikel Nr.	34.3331



GEKA® plus Zweiwegeventil mit drehbarer Überwurfmutter

Anschluss: mit drehbarer Überwurfmutter und zwei Außengewindeanschlüssen

Muttern-Gewinde mm	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G3/4
Nenngröße	1/2"
VE Stück	1
Umkarton Stück	30
Katalog Nr.	3332
Artikel Nr.	34.3332

GEKA® Zweiwegeventile

Vorteil / Nutzen:.....**Ventile einzeln regulier- und abstellbar, „leichte Ausführung“**

Material:Kugel: Messing hartverchromt

Dichtung:.....serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C), Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Anschluss:.....GEKA® Schnellkupplungen passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"



GEKA® Zweiwegeventil mit Kugelabsperrventil

Knebelgriffe: Kunststoff schwarz

Nenngröße	1/2"
VE Stück	5
Umkarton Stück	20
Katalog Nr.	331C
Artikel Nr.	33.5331



GEKA® Zweiwegeventil mit Regulier-Schließventil

Nenngröße	1/2"
VE Stück	1
Umkarton Stück	25
Katalog Nr.	80333C
Artikel Nr.	34.3335