

Technisches Merkblatt

## Festbrennstoffreiniger-Spray

Artikel-Nr. 309



### Eigenschaften

- Entfernt Rauchharzbeläge, Glanzruß, Holzteer, u.v.m.
- Hochkonzentriert auf Alkalien-Basis
- Hochwertige Tenside
- Ausgeprägtes und stabiles Schaumbild

### Anwendung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Untergrund              | Bei Anwendung in Kesselanlagen, vorher abkühlen lassen. Lose Rückstände entfernen. (Nicht für Aluminium geeignet)   |
| Vorbereitung            | Dose mindestens 2 Minuten kräftig schütteln.  |
| Auftragung              | Flächendeckend, auf die zu reinigen Stellen, auftragen. Nach 5 Minuten, Kesselraum aufheizen. Reste mechanisch entfernen oder verbrennen und mit der Asche entsorgen. |
| Verarbeitungstemperatur | Raumtemperatur  |

### Gebinde

500ml Aerosoldose inkl. Sprühkopf mit Rohr.

### Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.

Scannen Sie einfach den QR-Code um direkt zum Sicherheitsdatenblatt zu gelangen.

