


## Verdeckter Verbinder Holz/Holz SXHC

2-teiliger Alu-Verbinder

mit Schwalbenschwanzführung und Aushängesicherung




H	B	L	Abmessungen [mm]			Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
			nH Ø 5	nN Ø 5	nN² Ø 6		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
70	30	16	6	2	7xØ4**	1.095,77	1,78	25	96	SXHC70	4003530263163	4003530265853
85	40	16	9	2	5	1.467,15	3,08	25	96	SXHC85	4003530263231	4003530265921
115	60	16	15	2	7	1.877,12	6,50	25	96	SXHC115	4003530263262	4003530265952
160	60	16	21	4	7	3.216,00	3,84	10	96	SXHC160	4003530263255	4003530265945
215	60	16	30	4	9	4.029,26	5,15	10	96	SXHC215	4003530263248	4003530265938


**nH** = Lochanzahl zum Hauptträger für SPAX Holzverbinderschrauben 5 mm (siehe Seite 63) | **nN** = Lochanzahl zum Nebenträger für SPAX Holzverbinderschrauben 5 mm (siehe Seite 63) zur Fixierung der Platte am Nebenträger | **nN²** = Lochanzahl zum Nebenträger für SPAX Vollgewinde Senkkopf 6 mm (siehe Seite 63) inkl. je ein Loch für die Aushängesicherung in den Hauptträger | \*\* bei diesem Verbinder werden SPAX Vollgewinde Senkkopf 4 mm benötigt (siehe z.B. SPAX Profi-Kompakt-Katalog 2021 auf S. 27) | \* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

### Anwendungsbeispiele


Verbinder Holz/Holz




Anschluss 90° (Seitenansicht)



Anschluss geneigt (Seitenansicht)



Anschluss schräg (Draufsicht)



Aushängesicherung

### Merkmale/Vorteile:

- Für den nicht sichtbaren Anschluss von Hauptträger an Nebenträger: rechteckig, schräg oder geneigt (Sparren)
- Verbinder können komplett eingefräst (verdeckt) oder direkt aufgeschraubt werden (mit Schattenfuge) → optisch ansprechende Konstruktionen realisierbar
- Schnelle Montage der Verbindung → schneller Aufbau
- Verbinder zieht sich durch konische Gleitflächen zusammen → Hölzer werden dicht aneinander gezogen
- Verbindung beliebig oft demontierbar → somit auch ideal geeignet für temporäre Bauten wie z. B. Messebauten
- Tragfähigkeit wird über die Anzahl und Länge der Schrauben im Haupt- und Nebenträger bestimmt → Flexibilität je nach Höhe der Belastung
- Bis zu zwei Verbinder nebeneinander möglich = Verdopplung der Tragfähigkeit (min. Abstände sind zu beachten) → Flexibilität je nach Höhe der Belastung

### Anschlussmöglichkeiten:

- Holz an Holz: SPAX Holzverbinderschraube und SPAX Vollgewinde Senkkopf 4CUT (Schrauben siehe Seite 63)

ETA-20/0144 | 0769-CPR-6244/01

