



# NOMATEC® RDS

---

NOMATEC® RDS sind Randdämmstreifen und Dehnfugen, in geschlossenzelligem PE-Schaum, geeignet für die Verlegung von Estrich und Fußbodenheizungen.

- Extrem flexibel
- Mit oder ohne PE-Folienabdeckung lieferbar
- Vorgeschlitztes, perforiertes System zur späteren sauberen Abtrennung

## Produkteigenschaften

- PE-LD Schaum, geschlossenzellig
- Raumdichte  $18\text{kg/m}^3 \pm 2\text{kg/m}^3$
- Brandklasse: E nach DIN EN 13501-1:2010
- Lieferbar als Rollenware



---

**nmc Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



nmc



## Ausführung

- FSR: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung
- FSRS: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung und mit Selbstklebestreifen auf der Rückseite
- FSR-SKS: mit angeschweißter Abdeckfolie, Abreißschlitzung und mit Selbstklebestreifen auf der angeschweißten Abdeckfolie

## Produktsortiment

Typ	Dicke mm	Breite Schaum mm	Breite PE-Folie mm	Dichte	Länge/Rolle mm	VPE m	Artikelnummer
8 x 150 FSR	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m <sup>3</sup> +2/-2	25 m	4 x 25 m	3000198
8 x 180 FSR	8 +1/-1	180 +5/-5	170	18 kg/m <sup>3</sup> +2/-2	25 m	4 x 25 m	3006780
8 x 150 FSRS	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m <sup>3</sup> +2/-2	25 m	4 x 25 m	3000199
8 x 150 FSR-SKS	8 +1/-1	150 +5/-5	170	18 kg/m <sup>3</sup> +2/-2	25 m	4 x 25 m	3035132